






仮設動力分電盤



設置イメージ

呼称	225A 分電盤
主幹	ELB3P/225A×1
分岐	NFB3P/100A×4
キャビネット型式	K25-76
サイズ(キャビネット)	W700×D250×H625mm
サイズ(スタンド含み)	W900×D600×H1230 mm
質量	60 kg (うちスタンド部 14 kg)



高輝度グリーンレーザー


New Lineup

- ・10m±1 mmの高精度
- ・水平・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・地墨点
- ・変換グリーン高輝度タイプ
- ・360°回転エンドレス微調整ネジ
- ・屋内 受光器の使用で屋外使用可能
- ・受光器検知距離：水平約3～20m, 縦約15m

※作業環境により異なります。



MG-841G
メーカー：マイト工業



- ・縦(4方向)
- ・両縦
- ・矩
- ・鉛直クロスライン
- ・水平(1方向)
- ・地墨点(赤ポイント)

型式	MG-841G
出力	2.5mW 以下
波長	532nm(変換グリーンライン) (地墨ポイントは赤)
指示方向	磁器ダンパー
指示精度	10m で ±1 mm以下
ライン幅	10m で ±3.5 mm以下
回転機構	360°回転・微調整機構
自動補正範囲	±3°
電源	単三アルカリ乾電池4本 ACアダプター
連続点灯時間	全灯で約3時間(単三電池使用時)
寸法(mm)	高191 mm × Φ95 mm (突起物を含まず)
本体質量(kg)	1.1 kg




防水LEDジャックロープライト

New Lineup

帯状のロープ両面に埋め込まれた
仮設用LEDライト
照度も高く最大50mまで延長可能
延長は防水キャップを回して締めるだけの簡単接続



メーカー：ルーファース



設置イメージ

商品名	明るさ	電圧	消費電力	LEDチップ数	全長	質量	防水評価
R4 両面 ジャックロープライト	660 lm 昼光色	100V	6W	片面30球×2列	5m	0.65 kg	IP65
					10m	1.3 kg	

リフレクター投光器



AT-E505

メーカー:日動工業

ランプ出力	300W	500W
電源	100V	100V
定格電流	2.5A	4.35A
消費電力	245W	425W
明るさ	3,650lm	6,400lm
電源コード	5m	5m
重量	2.1kg	2.1kg

LED360° 照明

LEDアップライト／ラウンドバー
連結用コンセントで

10もしくは15台まで連結可能



LED

LUL-100V3-
100V-50K-PK



メタルハライドライト (瞬時再点灯式)



メタル
ハライド



MLV-105KH

メーカー:ハタヤ

ランプ出力	150W
電源	100V
定格電流	1.8A
消費電力	150W
明るさ	14,500lm
電源コード	3m
重量	4.4kg

型式	HSK-L120F	LUL-100V3- 100V-50K-PK
メーカー	HSK	日動工業
防水・防塵	IPx54	防雨型
電源	100V~130V	90V~125V
定格電流	1A	1.07A
消費電力	100W	100W
明るさ	9,000lm	9,420lm
電源コード	4.5m	5m
使用時高さ	1600mm	1589mm
重量	5kg	5.2kg
連結可能台数	最大 15 台	最大 10 台



コードレス LED ライト (充電式)

LED



連続点灯時間
約 3 時間

BAT-10W-L1PS-Y
メーカー:日動工業

充電時間 (内蔵リチウムバッテリー)		
AC100V アダプタ	DC12V シガープラグ	DC24V シガープラグ
約 3.5 時間		4時間

光束	900lm
本機寸法 (長さ×幅×高mm)	148×168×240
質量	1.0kg

LED



HYBRID

100V でも OK !
充電・100V の
ハイブリッド

防滴・防塵 IP64



ML-805
メーカー:マキタ

18V/4.0Ah バッテリ使用の場合

High	Low
約 6.5 時間	約 13.5 時間

照度	High	1,150 lx
	Low	750 lx
光束	High	750 lm
	Low	450 lm
本機寸法 (長さ×幅×高mm)		214×261×328
質量	2.0 kg	



照明機器 (LED バルーン)

LEDバルーン投光器

メーカー:新ダイワ(やまびこ)



型式	EMB240LTS-S	EMB240LTS-F
マスト高さmm	1755~2565	
設置寸法 (長さ×幅/mm)	1500×1300	
本体乾燥質量(kg)	16.5 (三脚セット時)	
灯具形式	反射バルーンタイプ	全光バルーンタイプ
ランプ種類	LED (高輝度白色)	
ランプ消費電力(W)×灯数	40×6(合計240W)	
ランプ全光束 (lm)	23,400	
電源電圧(V)	単相100	
電源周波数(Hz)	50/60	
作業時高さ(mm)	2565~1755	
マスト段数 [材質]	2段 [スチール]	
マスト昇降装置	手動伸縮	
マスト落下防止装置	ピン差込み式	

メーカー:ライトボーイ

型式	LB080WS-1	
マスト高さmm	1段	2段
	1615×1700	1370×1440
設置寸法 (長さ×幅/mm)	1720~3050	2105~3435
本体乾燥質量(kg)	22.6 (三脚セット時)	
灯具形式	全光バルーンタイプ	
ランプ種類	LED (高輝度白色)	
ランプ消費電力(W)×灯数	800W/600W/400W	
ランプ全光束 (lm)	110000/90000/67000	
電源電圧(V)	単相100	
電源周波数(Hz)	50/60	
作業時高さ(mm)	2565~1755	
マスト段数 [材質]	3段 [スチール]	
マスト昇降装置	手動伸縮	
マスト落下防止装置	ピン差込み式	



LED800W で
メタハラ 1000W
と同等の明るさ



LB080WS-1



照明機器 (発電機搭載型)



SMB43EIE-9YF
メーカー:新ダイワ(やまびこ)

メタル
ハライド
400W

LED
240W タイプも
あります

型式	SMB43EIE-9YF
ランプタイプ	全光バルーンタイプ
ランプ(W×灯)	メタルハライド 400W×1
ランプ全光束(Lm×灯)	38,000×1
電圧	100V
周波数	50Hz
マスト方式	落下防止装置 ピン差し込み 2 段式
マスト操作	手動伸縮
マスト高さ(mm)	2730~2010
収納寸法 W×L×H(mm)	1640×490×720
燃料	ガソリン
燃料タンク	2.5 ℓ
燃費(エコ運転時)	約 8 時間
質量(kg)	38.6
装置・機構 / 走行用装置	アウトリガー無段階ロック式
車輪(直径mm×個)	φ225 ソリッド式 ×2



LB1130FBD-1
メーカー:ライトボーイ

メタル
ハライド
1000W

LED
800W タイプも
あります

型式	LB1130FBD-1
ランプタイプ	全光バルーンタイプ
ランプ(W×灯)	メタルハライド1000W×1
ランプ全光束(Lm×灯)	110,000×1
電圧	100V
周波数	50Hz
マスト方式	伸縮式3段
マスト操作	手動減速ウインチ
マスト高さ(mm)	4,460
収納寸法 W×L×H(mm)	800×1040×1740
燃料	軽油
燃料タンク	15 ℓ
燃費(75% 負荷運転時)	1.0 ℓ /H
質量(kg)	254
装置・機構 / 走行用装置	T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付
車輪(直径mm×個)	300(空気入り)×4



SGU445WG
メーカー:スバル

メタル
ハライド
400W
4灯式

型式	SGU445WG
ランプタイプ	4 灯式
ランプ(W×灯)	メタルハライド 400W×4
ランプ全光束(Lm×灯)	33,000×4
電圧	100V
周波数	50Hz
マスト方式	伸縮式 4 段
マスト操作	手動減速ウインチ
マスト高さ(mm)	4,650
収納寸法 W×L×H(mm)	992×1220×1670
燃料	軽油
燃料タンク	15 ℓ
燃費(75% 負荷運転時)	1.0 ℓ /H
質量(kg)	360
装置・機構 / 走行用装置	T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付
車輪(直径mm×個)	290(空気入り)×4