



## 電動サーキットベベラー

New Lineup

**ECB-0302**

面取り量 (mm)      面取り不可能領域

軟鋼の最大面取り量 ※ステンレスは最大C1.5

最小穴径      最小半径      最小溝深さ

販売品：チップ 12.7角穴あき Assy 1 シート (10枚入り)

型式	ECB-0302		
メーカー	日東工器		
電源(50/60Hz)	単相 AC100V		
定格消費電力	450W		
定格電流	4.8A		
定格時間	30分		
無負荷回転数	10,000 min <sup>-1</sup>		
面取り能力	SUS304	C面取り	0~1.5
		R面取り	2※
	SS400	C面取り	0~3
		R面取り	2※ 3
面取り角度	45°		
質量	2.5kg		



## 電動小型面取り機 ミニベベラー

**MB-07W**

開先角度 α	A	B	C
45°	7	7	9.9
30°	4	7	8.1
15°	2.2	8	8.3

販売品：チップ 12.7角穴あき Assy 1 シート (10枚入り)

型式	MB-07W		
メーカー	日東工器		
電源(50/60Hz)	単相 AC100V		
定格消費電力	900W		
定格電流	10.5A		
定格時間	連続		
無負荷回転数	10,000 min <sup>-1</sup>		
面取り能力	SUS304	C面取り	不可
		R面取り	不可
	SS400	C面取り	0~7
		R面取り	不可
面取り角度	15~45°		
質量	3.2kg		



## 直線用ハンドベベラー

**HB-15**

開先角度 α	A	B	C
45°	15	15	21
30°	9	15.5	18
15°	4	15.4	16

販売品：チップ 12.7角 Assy 1 シート (12枚入り)

型式	HB-15		
メーカー	日東工器		
電源(50/60Hz)	3相 AC200V 50/60Hz		
定格消費電力	0.4kW		
定格電流	2.3A(50Hz), 1.9A(60Hz)		
定格時間	30分		
無負荷回転数	2900(50Hz)/3500(60Hz)		
面取り能力	SUS304	C面取り	不可
		R面取り	不可
	SS400	C面取り	C0~C15 (1回ではC7)
		R面取り	不可
面取り角度	15° ~45°		
質量	15kg		