



電子ボーラー



6305AW
メーカー：マキタ

型式	6305AW
鉄工	13mm
回転数(回/分)	1,300min ⁻¹
フトコロ深さ	80 mm
チャック	2 mm~ 13 mm
電源	単相 100V(50/60Hz)
電流/消費電力	9A / 850W
取付チャック	チャックキー S13
質量	4.0kg



振動ドリル



DV20VB
メーカー：日立工機

型式	DV20VB	
モード	高速	低速
コンクリート	13mm	20mm
鉄工	8 mm	13mm
木工	25mm	40mm
回転数(回/分)	0~2,900min ⁻¹	0~1,100min ⁻¹
無負荷打撃数(回/分)	0~46,400min ⁻¹	0~17,600min ⁻¹
チャック(打撃/分)	1.5 mm~ 13 mm	
電源	単相 100V(50/60Hz)	
電流/消費電力	8.0A / 750W	
取付チャック	ねじ(U1/2"-20)チャック13VLR	
質量	2.4kg	



充電式 振動ドライバドリル



HP481DZ
メーカー：マキタ

1充電あたりの作業量 (目安)/穴あけ*1

超硬ドリル Ø8mm レンガ(深さ30mm)	木工キリ Ø21mm ラワン(厚さ25mm)
約330コ	約750コ

型式	HP481DZ	
モード	高速	低速
コンクリートブロック	16mm	
鉄工	13mm	
木工	38mm(坐繰/75mm)	
回転数(回/分)	0~2,100min ⁻¹	0~550min ⁻¹
無負荷打撃数(打撃/分)	0~8,250min ⁻¹	
チャック	1.5 mm~ 13 mm	
寸法(W×D×Hmm)	79×205×266	
質量	2.4kg	

ハンマードリル



SDS プラスビット



HR2450
メーカー：マキタ

コンクリート穴あけ能力(mm)		回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]
超硬ドリル	コアビット	0~1,100	0~4,500
40	54		

電圧	電流	絶縁方式	本機寸法 (長さ×幅×高mm)	質量 (kg)
AC100V	8.2A	二重絶縁	360×72×204	2.4

充電式ハンマードリル



SDS プラスビット



HR170DRGX
メーカー：マキタ

1充電あたりの作業量(目安)

6.0mm (深さ30mm)	10.5mm (深さ40mm)
約350本	約160本

穴あけ能力(mm)				
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット
17	10	13	×	×

回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高mm)	(kg)
0~680	0~4,800	258×86×211	2



SDS プラスビット



HR244DRGX
メーカー：マキタ

1充電あたりの作業量(目安)

10.5mm (深さ60mm)
約90本

穴あけ能力(mm)				
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット
24	13	27	54	65

回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高mm)	(kg)
0~900	0~4,700	328×85×213	3

充電式 集塵システム付ハンマードリル



SDS プラスビット



New Lineup



HR001GRDXV
メーカー：マキタ

ビット長さ
260mm 対応

1充電あたりの作業量(目安)

超硬ドリル10.5mm (深さ60mm)	超硬ドリル18mm (深さ60mm)
約75本	約40本

穴あけ能力(mm)				
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット
28	13	32	×	×

回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高mm)	(kg)
0~900	0~5,000	358×102×232 ※BL4025 装着時	5.3