

アトラエース (低床タイプ)



LO-3000



LO-3550A

メーカー：日東工器

型式		LO-3000	LO-3550A		
電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		
電気ドリル	定格消費電力	710W	710W		
	定格電流	7.5A	7.5A		
	無負荷回転速度min ⁻¹	1100	1100		
マグネット消費電力		35W	35W		
穴あけ能力	20L	ジ ワ エ ン タ ッ チ ブ ロ ー チ ロ ー チ ブ	穴径Φ	11.5~13.5	11.5~13.5
			板厚mm	6~20	6~20
	25L	穴径Φ	14~17	14~17	
		板厚mm	6~25	6~25	
	35L	穴径Φ	17.5~30	17.5~30	
		板厚mm	6~35	6~35	
	50L	穴径Φ		17.5~35	
		板厚mm		6~50	
マグネット最大磁力 N(kgf)		5500(561)			
マグネット寸法(mm)		65×145	65×145		
キャブタイヤコード		1.25mm ² ×3芯/5m	1.25mm ² ×3芯/5m		
本体質量(kg)		8.2	8.6		

コードレスアトラ (充電式)



CLA-2200



CLO-2725

メーカー：日東工器

型式		CLA-2200	CLO-2725	
電圧(リチウムイオン電池パック)		DC18V/2.6Ah	DC36V/2.5Ah	
充電時間/AC100V(50/60Hz)		1時間	25分	
無負荷回転速度min ⁻¹		430	820	
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径Φ	Φ11.5~Φ22	φ11.5~φ27
		板厚mm	6~20	6~25
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	穴径Φ	Φ14~Φ22	
		板厚mm	板厚:6~20	
最長ストローク(mm)		60	40	
マグネット最大磁力 N(kgf)		5500(561)		
マグネット寸法(mm)		65×126	65×145	
位置調整範囲 (mm)	左右移動	10		
	前後移動	10		
本体質量(kg/電池・ハンドル含む)		7	9	
1充電あたり 板厚12mmでの 穴あけ数目安※	Φ14	約13箇所	約31箇所	
	Φ18	約12箇所	約24箇所	
	Φ22	約10箇所	約20箇所	

出荷時はリチウムイオンバッテリーパック 2 個での出庫です。
(18V と 36V 間の互換はありません)

※目安値はバッテリーの充電状態等によって大きく変動する場合があります。



穴径 MAX
40 mm

板厚 MAX
35 mm


QA-4000



穴径 MAX
65 mm

板厚 MAX
50 mm

QA-6500



穴径 MAX
100 mm

板厚 MAX
75 mm


ARA-100A

メーカー：日東工器

型式	QA-4000	QA-6500	ARA100A		
電源	AC100V 50/60Hz	AC200V 1φ 50/60Hz			
電気ドリル	定格消費電力	680W	1010W		
	定格電流	7.0A	5.2A		
	無負荷回転速度min ⁻¹	750	400/750		
	マグネット消費電力	50W	75W		
穴あけ能力	ジェットブローチワンタッチタイプ	35L 穴径Φ	17.5~40	17.5~40	17.5~40
		35L 板厚mm	9~35	9~35	13~35
		50L 穴径Φ		17.5~65	17.5~65
		50L 板厚mm		9~50	13~50
		75L 穴径Φ			17.5~55
		75L 板厚mm			13~75
	ジェットブローチ	75L 穴径Φ			50~100
		75L 板厚mm			13~75
	ハイブローチワンタッチタイプ	12L 穴径Φ	14,15	14,15	
		12L 板厚mm	9~12	9~12	
25L 穴径Φ	16~18	18~35	17.5~35		
	25L 板厚mm	9~25	9~25	13~25	
ツイストドリル			最大 Φ32		
マグネット最大磁力 N(kgf)	6.664(680)	9.800(1000)	17.000(1733)		
マグネット寸法(mm)	82mm×172mm	100mm×200mm	110mm×220mm		
キャブタイヤコード	1.25mm ² ×3芯/5m	1.25mm ² ×3芯/5m	1.25mm ² ×3芯/5m		
本体質量	18.5kg	26kg	30kg		



アゴ部分 寸法



HPC-N209W
メーカー：オグラ

型式	HPC-N209W	
電圧	単相100V 50/60Hz	
出力	1050W	
最大奥行	40mm	
最大穴あけ能力	一般鋼材(SS400相当品)	Φ20/t9
	ステンレス	Φ20/t6
穴形状	丸穴/長穴	
質量	11.3kg	
本体外形寸法	127(W)×529(L)×315(H)mm	

回 二重絶縁