





仮設動力分電盤



設置イメージ

呼称	225A 分電盤
主幹	ELB3P/225A×1
分岐	NFB3P/100A×4
キャビネット型式	K25-76
サイズ(キャビネット)	W700×D250×H625mm
サイズ(スタンド含み)	W900×D600×H1230 mm
質量	60 kg (うちスタンド部 14 kg)




高輝度グリーンレーザー

- ・10m±1 mmの高精度
- ・水平・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・地墨点
- ・変換グリーン高輝度タイプ
- ・360°回転エンドレス微調整ネジ
- ・屋内 受光器の使用で屋外使用可能
- ・受光器検知距離：水平約3～20m, 縦約15m

※作業環境により異なります。



MG-841G
メーカー：マイト工業



- ・縦(4方向)
- ・両縦
- ・矩
- ・鉛直クロスライン
- ・水平(1方向)
- ・地墨点(赤ポイント)

型式	MG-841G
出力	2.5mW 以下
波長	532nm(変換グリーンライン) (地墨ポイントは赤)
指示方向	磁器ダンパー
指示精度	10mで±1mm以下
ライン幅	10mで±3.5mm以下
回転機構	360°回転・微調整機構
自動補正範囲	±3°
電源	単三アルカリ乾電池4本 ACアダプター
連続点灯時間	全灯で約3時間(単三電池使用時)
寸法(mm)	高191mm×Φ95mm(突起物を含まず)
本体質量(kg)	1.1kg




防水LEDジャックロープライト

帯状のロープ両面に埋め込まれた
仮設用LEDライト
照度も高く最大50mまで延長可能
延長は防水キャップを回して締めるだけの簡単接続



メーカー：ルーファース



設置イメージ

商品名	明るさ	電圧	消費電力	LEDチップ数	全長	質量	防水評価
R4 両面 ジャックロープライト	660lm 昼光色	100V	6W	片面30球×2列	5m	0.65kg	IP65
					10m	1.3kg	

リフレクター投光器



AT-E505

メーカー:日動工業

ランプ出力	300W	500W
電源	100V	100V
定格電流	2.5A	4.35A
消費電力	245W	425W
明るさ	3,650lm	6,400lm
電源コード	5m	5m
重量	2.1kg	2.1kg

LED360° 照明

LEDアップライト/ラウンドバー
連結用コンセントで

10もしくは15台まで連結可能



LUL-100V3-
100V-50K-PK



メタルハライドライト (瞬時再点灯式)



MLV-105KH

メーカー:ハタヤ

ランプ出力	150W
電源	100V
定格電流	1.8A
消費電力	150W
明るさ	14,500lm
電源コード	3m
重量	4.4kg

型式	HSK-L120F	LUL-100V3- 100V-50K-PK
メーカー	HSK	日動工業
防水・防塵	IPx54	防雨型
電源	100V~130V	90V~125V
定格電流	1A	1.07A
消費電力	100W	100W
明るさ	9,000lm	9,420lm
電源コード	4.5m	5m
使用時高さ	1600mm	1589mm
重量	5kg	5.2kg
連結可能台数	最大 15 台	最大 10 台



コードレス LED ライト (充電式)



連続点灯時間
約 3 時間

BAT-10W-L1PS-Y
メーカー:日動工業

充電時間 (内蔵リチウムバッテリー)		
AC100V アダプタ	DC12V シガープラグ	DC24V シガープラグ
約 3.5 時間		4時間

光束	900lm
外形寸法(mm) W×D×H	148×168×240
質量	1.0kg



バッテリー・100V を
作業に合わせて
選んで使える



ML-805
メーカー:マキタ

18V/4.0Ah バッテリー使用の場合

High	Low
約 6.5 時間	約 13.5 時間

照度	High	1,150 lx
	Low	750 lx
光束	High	750 lm
	Low	450 lm
外形寸法(mm) W×D×H	214×261×328	
質量	2.0 kg	



照明機器 (LED バルーン)

LEDバルーン投光器



240W



800W



型式	EMB240LTS-S	EMB240LTS-F	LB080WS-1	
マスト高さmm	1755~2565		1段	2段
			1615×1700	1370×1440
			1720~3050	2105~3435
本体乾燥質量(kg)	16.5 (三脚セット時)		22.6 (三脚セット時)	
灯具形式	反射バルーンタイプ	全光バルーンタイプ	全光バルーンタイプ	
ランプ種類	LED (高輝度白色)		LED (高輝度白色)	
ランプ消費電力(W)×灯数	40×6(合計240W)		800W/600W/400W	
ランプ全光束 (lm)	23,400		110000/90000/67000	
電源電圧(V)	単相100		単相100	
電源周波数(Hz)	50/60		50/60	
設置寸法 (長さ×幅/mm)	1500×1300		1615×1700	
マスト段数 [材質]	2段		3段	
マスト昇降装置	手動伸縮		手動伸縮	
マスト落下防止装置	ピン差込み式		エアブレーキ	
メーカー	新ダイワ (やまびこ)		ライトボーイ	



240W



1000W

LED
800Wタイプも
あります



400W
4灯式



型式	SMB43EIE-9YF	LB1130FBD-1	SGU445WG
ランプタイプ	全光バルーンタイプ	全光バルーンタイプ	4灯式
ランプ(W×灯)	LED40×6(合計240W)	メタルハライド1000W×1	メタルハライド 400W×4
ランプ全光束 (Lm×灯)	23,400	110,000×1	33,000×4
電圧	100V	100V	100V
周波数	50Hz	50Hz	50Hz
マスト方式	落下防止装置 エアダンパー 3段	伸縮式3段	伸縮式 4段
マスト操作	手動伸縮	手動減速ウインチ	手動減速ウインチ
マスト高さ (mm)	1779~2717	4,460	4,650
収納寸法 W×L×H(mm)	858×1125 ×1779	800×1040×1740	992×1220×1670
燃料	ガソリン	軽油	軽油
燃料タンク	2.5ℓ	15ℓ	15ℓ
燃費 (エコ運転時)	約 8 時間	1.0ℓ /H	1.0ℓ /H
質量 (kg)	40	254	360
装置・機構 / 走行用装置	アウトリガー無段階ロック式	T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付	T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付
車輪(直径mm×個)	φ225 ソリッド式×2	300(空気入り)×4	290(空気入り)×4
メーカー	新ダイワ(やまびこ)	ライトボーイ	スバル